

## Technische gegevens\*

MODEL		SB36h	SB47h
<b>MOTOR (DIESEL)</b>			
Model		A1700N4	A1700T2
Type		Watergekoelde 3-cilinder diesel	
Cilinderinhoud (cc)		1714	1714
Vermogen (pk/ kW)		35/ 25,7	45,5/ 33,5
Toerental (omw./min.)		2600	
Brandstoftankinhoud (l.)		27	
Verbrandingssysteem		Indirect	
Accu (V.)		12	
Luchtfilter		Droog luchtfilter	
<b>RIJSYSTEEM</b>			
Aandrijving		Hydrostatisch	
Groepen		3	
Max. snelheid vooruit (km/u)		33	
Vierwielaandrijving		Inschakelbaar	
Remmen		Natte schijven	
Sperdifferentieel		Achter	
<b>BANDEN</b>			
Akker	Voor	8-16	
	Achter	12.4-24	
Gazon	Voor	27x8.5x15	
	Achter	41x14-20	
Industrie	Voor	10x16.5	
	Achter	420/70-24	
<b>AFTAKAS</b>			
Aftakas achter (omw./ min.)		560 en 780	
Aftakas midden (omw./ min.)		2600	
<b>HYDRAULISCH SYSTEEM</b>			
Olieopbrengst pomp (l/min.)		18	
Olieopbrengst stuurpomp (l/min.)		33,6	
Stuurinrichting		Hydraulische stuurbekrachtiging	
Regeling		Positie / Trekkraft	
Regelventiel		1 dubbelwerkend achter	
Driepunshefinrichting		Cat. 1	
Maximale hefcapaciteit (kg)		1650	
<b>AFMETINGEN</b>			
Lengte (mm)		3069	
Breedte (mm)		1451	
Hoogte (mm)		2643	
Min. draaicirkel (mm)		4750	
Bodemvrijheid (mm)		335	
Wielbasis (mm)		1671	
Gewicht incl. beugel (kg)		1427	1427

\*Technische veranderingen onder voorbehoud.



### Belangrijke informatie

• Onjuist gebruik van het product kan ernstige of dodelijke verwondingen tot gevolg hebben. Lees, begrijp en volg de bedienings- en veiligheidsinstructies uit de handleiding nauwkeurig op, voordat u gebruik maakt van dit product.



**SHIBAURA EUROPE BV**

Begonialaan 7

NL - 6851 TE Huissen

T. 0031 (0)26 326 9999

F. 0031 (0)26 326 9990

E. [info@shibaura.com](mailto:info@shibaura.com)

I. [www.shibaura.com](http://www.shibaura.com)

Dealer: